

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX® Grundierung ist ein Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen und Lösemitteln.

GISCODE BBP70

WINGISCODE BBP70



Einsatzgebiet

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX®-Grundierung wird als Voranstrich auf Abdichtungsunterlagen aus Beton, Metall oder Holz verwendet, um eine zuverlässige Haftung, durch Kleben oder Schweißen der Bitumenbahnen auf Basis von Elastomerbitumen, auf dem Untergrund zu erreichen.

Verarbeitung

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX®-Grundierung kann durch Streichen, Rollen oder mit dem Gummischieber auf die gereinigte, oberflächentrockene Unterlage aufgebracht werden. Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich durchgetrocknet sein.

Lieferform

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX®-Grundierung wird in Kanistern à 30 Liter geliefert.

Lagerung , Transport und Haltbarkeit

Dauer: 12 Monate in ursprünglicher Lieferform in einem kühlen und belüfteten Raum.

Kennzeichnungen

Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle DIN V 52 144.

Vorsichtsmaßnahmen

ELASTOCOL 500 / DUOFLEX® Grundierung enthält Toluol. Leicht entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.

Verbraucherinformation

Von ca. 0,25 l/m² bei glatten, nicht saugenden Untergründen bis ca. 0,80 l/m² bei rauen, stark saugenden Untergründen.

Hersteller/Werk

SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach