

PE-Klapp-Randstreifen mit PE-Folie Dicke: 16 mm

Innovativer PE-Klapp-Randstreifen mit PE-Folien-Beschichtung, Überlappung klebbar, Dicke: 16 mm

Der neue ZISOLA PE-Klapp-Randstreifen (klappbar) mit PE-Folien-Beschichtung wurde so entwickelt, dass Sie die Möglichkeit haben, diesen vor dem Grundputz des Gipsers zu montieren. Dieser Stellstreifen bieten wir in einer Höhe von 150 mm an.

Materialeigenschaften

Polyethylen ist alterungsbeständig und chemisch neutral, aber gegen ständige UV-Strahlung zu schützen. Polyethylen ist beständig gegen Wasser, Salzlösungen,

Kalk, Zement, Gips, Bitumen, Alkalien, Seifen, Salzsäure 35%, Salpetersäure 50%, Schwefelsäure 95%, verdünnte und schwache Säuren wie Milchsäure und Humussäure.

Anwendungsgebiete

Der PE-Klapp-Randstreifen mit PE-Folien-Beschichtung ermöglicht die Montage vor dem Grundputz des Gipsers. Durch den klappbaren Teil des Randstreifen, ist es möglich die 1. Lasche an der Wand zu befestigen und mit der 2. Lasche abzudecken.

Bei Türzargen besteht die Möglichkeit die 1. Lasche des Klapp-Randstreifen abzuschneiden.

PE-Randstreifen mit PE-Folien-Beschichtung sind optimale Abdichtungshilfen in Kombination mit Anhydrit-fließmörtel.



Lieferfrist: nur in den Wintermonaten ca. 2 Arbeitstage ab Bestellung

Technische Daten	PE-Klapp-Randstreifen mit PE-Folie, Überlappung klebbar
Dicke:	2 x 8 mm (klappbar)
Netto-Höhe:	150 mm