

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

## N. DoP18/0554

## Upgrei

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Upgrei 18/0554		
2. Verwendungszweck(e)	Schalldämmung von Schlaggeräuschen		
3. Hersteller	ISOLGOMMA S.r.l Via Dell'Artigianato, 24		
	36020 - Albettone (VI) - Italia		
5. System(e) zur Bewertung AVCP	System 3		
6. Europäisches Bewertungsdokument	EAD 040048-01-0502 Rubber fibre mat to be used for impact sound insulation		
Europäische Technische Bewertung	ETA 18/0554		
Technische Bewertungsstelle	ITC-CNR Istituto per le Tecnologie della Costruzione		
	Via Lombardia, 49 - San Giuliano Milanese (MI)		
Notifizierte Stelle(n)	<del>-</del>		
7. Erklärte Leistung(en)	siehe Tabelle unten		

N.	Wesentliches Merkmal		Einheit	Performance
1.	Brandklasse			E <sub>fl</sub>
2.	Inhalt und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe			NPD
3.	Dynamische Steifigkeit		MN/m³	NPD
4.	Bewertete Trittschallminderung		dB	ΔL <sub>w</sub> = 26
5.	Geometrie: - Länge		mm	5000 - L4
	Geometrie: - Breite Geometrie: - Abweichung von der Rechtwinkligkeit		mm	1040 - W4
			mm/m	S <sub>b</sub> = 0
6.	Dicke		mm	dL = 10 ± 10%
	Kompressibilität		mm	c ≤ 2,2
7.	Gesamtes Flächengewicht		kg/m²	2,65 ± 10%
8.	Dauerstandsverhalten	X <sub>ct (10 anni)</sub>	mm	1,274 / 1,274
	$\sigma_{c1}$ 1,16 kPa / $\sigma_{c2}$ 1,36 kPa	ε <sub>(10 anni)</sub>		22,7% / 23,8%
		Gesamtdickenreduzierung	mm	2,574 / 2,704
9.	Druckspannung / Stärke			NPD
10.	Verformung unter vorgegebener Belastung und Temperatur			NPD
11.	Bruchfestigkeit oder Rissbildung			NPD
12.	. Wärmewiderstand			NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Albettone, 01/10/2021

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des

Fabio Loriggiola (R & D. Engineer)

